



## Produktbeschreibung

Produktname:

**PORTER'S AQUA ENAMEL**

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Aqua Enamel ist ein wasserbasierter Acryl-Decklack, der zu einem strapazierfähigen Finish trocknet und alle Vorteile eines ölbasierten Decklacks, ohne dessen Nachteile, bietet. Erhältlich als Gloss (super glänzend), oder Satin Finish. Selbstnivellierend (zur Minimierung von Pinselstrichen), nicht vergilbend, robust und langlebig mit exzellentem Glanzerhalt, leicht aufzutragen, geruchsarm, schnell trocknend und einfach überstreichbar. Perfekt für Außenholz- und Zierbereiche, da seine hohe UV-Beständigkeit Haltbarkeit und Langlebigkeit auch unter extremen Temperaturen und klimatischen Bedingungen gewährleistet. Porter's Aqua Enamel platzt und blättert nicht und ist abwaschbar.

### ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen. Ideal für Türen, Architraven, Fenster und Zierleisten.

### UMWELTINFORMATIONEN:

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich

© 2018 Porter's Paints, eine Abteilung der DuluxGroup (Australien) Pty Ltd  
Porter's Aqua Gloss Enamel

Seite 1 von 4

von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

### ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Mörtel, Gipsplatten, Holz-, Metall-, Mauer- und zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

### FARBSORTIMENT:

Wählen Sie aus unserem großen Sortiment an Farben, oder fragen Sie unsere Farbspezialisten nach einer individuell für Sie gemischten Farbe. Erhältlich als Gloss oder Satin Finish.

### EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10°C oder über 30°C auftragen.

## VORBEREITUNG:

### NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben. Auf unbehandelten Oberflächen, wie neuen Rigipsplatten, Putz, Ziegel oder Holz, alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen. Nach 2 Stunden Berührungstrocken. Zwischen den Aufträgen 6 Stunden Trockenzeit, und vor dem Auftrag von Aqua Enamel 24 Stunden Trockenzeit beachten.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen, bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Universal Primer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Zwischen den Aufträgen 6 Stunden Trockenzeit, und vor dem Auftrag von Aqua Enamel 24 Stunden Trockenzeit beachten.

### VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE:

Porter's Aqua Enamel ist auf wasserbasierten Acrylfarben selbstgrundierend und kann direkt aufgetragen werden, vorausgesetzt die Oberfläche ist sauber, intakt, und geschmirgelt/aufgeraut worden.

Alle Lacke, Polyurethane oder Oberflächen, die zuvor mit ölbasierter Emaillacken gestrichen wurden, sollten gründlich geschliffen werden, um

die Oberfläche aufzurauen und einen „getasteten“ Untergrund zu erzeugen. Lose, abgeplatzte oder blätternde Farbe muss abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, abschleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen.

Nach 2 Stunden berührungstrocken. Zwischen den Schichten 6 Stunden, und vor dem Auftrag von Aqua Enamel 24 Stunden Trockenzeit erlauben.

## ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Mit Pinsel, kurzflooriger Rolle, oder Spray zwei Schichten auftragen. Nach einer Stunde berührungstrocken. Zwischen den Schichten mindestens 3 Stunden trocknen lassen. Eine Trockenzeit von 8 Stunden erlauben.

## DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 12-14m<sup>2</sup> per Liter.

## REINIGUNG:

Wasser.

## ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Ebenfalls empfohlen wird Porter's Universal Primer (deckt 10m<sup>2</sup> per Liter). Dieser erzielt ein insgesamt glatteres Ergebnis.

Mineral Silikat Primer (deckt 10m<sup>2</sup> per Liter) wird als Primer für frisch aufgetragenen Gips/Mörtel vor der Grundierung empfohlen.

## VERPACKUNG:

Porter's Aqua Enamel ist in Gebindegrößen von 1 Liter und 4 Litern erhältlich. Die Standardvariante ist auch in 10 Litern erhältlich.

## LAGERUNG

Kühl, trocken, von Frost geschützt lagern.

## SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

## GARANTIE:

15 JAHRE GARANTIE: Wenn Porter's Paints Aqua Enamel den Anwendungsangaben entsprechend aufgetragen wurde, wird es für 15 Jahre garantiert nicht abblättern, splintern oder Blasen bilden. Diese Garantie gilt nur für

© 2018 Porter's Paints, eine Abteilung der DuluxGroup (Australien) Pty Ltd  
Porter's Aqua Gloss Enamel

Wohnanlagen, und deckt keine Schäden ab die durch Untergrundfehler, oder das Versagen vorheriger Beschichtungen verursacht wurden, wenn Porter's Paints Aqua Enamel über nicht von Porter's Paints spezifizierte Beschichtungen aufgetragen wurde. Wenn die Leistung des Produkts nicht den Spezifikationen entspricht, werden wir die Waren kostenfrei ersetzen.

Die obige Garantie gilt für 15 Jahre ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte Porter's Paints, unter Angabe der gegebenen Informationen und mit detaillierten Angaben zu ihrem Schadensersatzanspruch. Sie müssen einen Kaufnachweis erbringen und sämtliche Kosten, die durch die Geltendmachung entstehen, selbst tragen. Die Leistungen unter dieser Garantie gelten zusätzlich zu den sonstigen unter der entsprechenden Gesetzgebung gegebenen Rechten und Rechtsmitteln.

Unsere Produkte beinhalten Garantien die nach australischem Verbraucherschutz gewährleistet werden müssen. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückvergütung bei eklatanter Fehlerhaftigkeit und auf Kompensation für alle vernünftigerweise voraussehbaren Schäden. Sie haben außerdem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz, wenn der Artikel von nicht akzeptabler Qualität und die Fehlerhaftigkeit nicht eklatant ist.

## HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints  
288 Coward St  
Mascot NSW 2020  
Australien  
Telefon: (02) 9698-5322  
Gebührenfrei: 1800 656 664

Fax: (02) 9699-5322

E-Mail: [enquiries@porters.com.au](mailto:enquiries@porters.com.au)

Web: [www.porterspains.com](http://www.porterspains.com)

Craig & Rose Ltd

Unit 8 Halbeath Industrial Estate

Dunfermline

Fife

Schottland

KY11 7EG

Telefon: +44 1383 740011