



Produktspezifikation

Produktname: **PORTER'S INSTANT RUST CLEAR SEALER**

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Instant Rust Clear Sealer wurde für Oberflächen in Innen- und Außenbereichen, die mit Porter's Liquid Iron & Instant Rust behandelt wurden und Schutz, Versiegelung oder Isolierung erfordern, entwickelt. Porter's Instant Rust Clear Sealer ist eine wasserbasierte, vergilbungsbeständige, matte Ployurethan-Versiegelung, die Wasser und Flecken widersteht. Schnell trocknend. Trocknet zu einem ultra schwach glänzenden Finish. Erscheint in der Dose milchig weiß, trocknet klar.

Porter's Liquid Iron & Instant Rust bilden ein authentisches Rost-Finish. In Außenbereichen setzt sich der Rostprozess nach dem initialen Auftrag von fort. Bitte beachten Sie, dass sich in angrenzenden Oberflächen (durch Abfluss) Rostflecken bilden können. Um solchen Verunreinigungen vorzubeugen empfehlen wir Porter's Instant Rust Clear Sealer zur Oberflächenschlussbearbeitung. Wir empfehlen, wenn keine Isolierung von anderen Bereichen notwendig ist, Porter's Liquid Iron & Instant Rust natürlich verwittern und altern zu lassen.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt enthält: 6.58g/L VOCs (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Von APAS (Australian Paint Approval Scheme) übernommene Angaben:

Sehr hoch	>250 g/L
Hoch	100 – 249 g/L
Mäßig	50 – 99 g/L
Niedrig	5 – 49 g/L
Sehr niedrig	<5 g/L

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als VOC arm klassifiziert (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Entwickelt für die Anwendung auf Oberflächen in Innen- und Außenbereichen die mit Porter's Liquid Iron & Instant Rust behandelt wurden und Versiegelung oder Isolierung erfordern. Die Beschichtung mit Porter's Instant Rust Clear Sealer kann den Rostprozess verlangsamen, oder beenden, und damit Fleckenbildung durch Wasserabfluss auf angrenzenden Oberflächen verhindern.

FARBE:

Erscheint in der Dose milchig weiß, trocknet klar.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Bitte beachten Sie, dass nach dem Auftrag von Instant Rust Clear Sealer keine weitere Oxidation zwischen Liquid Iron & Instant Rust stattfindet.

Nicht für andere als die beschriebene Anwendung geeignet. Das Produkt eignet sich z.B. nicht als klare Versiegelung für Porter's Liquid Copper und Patina Green.

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

VORBEREITUNG:

Porter's Liquid Iron und Instant Rust der Spezifikationen entsprechend auftragen. Wenn das erwünschte Verrostungs-/ Oxidations-Niveau erreicht wurde, die Oberflächen mit sauberem Wasser abspülen um sämtliche Reststoffe an Instant Rust zu entfernen und dann vollständig

trocknen lassen. Vor dem Auftrag von Porter's Rust Sealer eine Trocken-/Aushärtungszeit von mindestens 48 Stunden erlauben.

Wenn die mit Liquid Iron behandelte Oberfläche nicht, wie angewiesen, vollständig gespült und getrocknet wird, kann Instant Rust Clear Sealer ein milchiges Erscheinungsbild annehmen.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich rühren. Mit Pinsel oder Spray zwei Schichten auftragen, eine gleichmäßige Verteilung sicherstellen. Nach 30 Minuten berührungstrocken. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens zwei Stunden erlauben. Mehr als 2-3 Aufträge resultieren in einem schwach glänzenden Finish.

Die Schichten nicht zu dick auftragen – zwei dünne bis mittelstarke Aufträge sind ausreichend. Zu dick aufgetragen trocknet das Finish zu einem milchigem Erscheinungsbild. Es ist wichtig eine gute Abdeckung sicherzustellen, und dass keine Bereiche verbleiben auf die das Produkt nicht aufgetragen wurde. Es wird empfohlen die Anwendung alle 12 Monate zu wiederholen.

DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 15m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser.

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Instant Rust Clear Sealer ist einzig für die Anwendung auf Porter's Liquid Iron & Instant Rust bestimmt.

Craig & Rose Ltd
Unit 8 Halbeath Industrial Estate
Dunfermline
Fife
Schottland
KY11 7EG
Telefon: +44 1383 740011

VERPACKUNG:

Porter's Instant Rust Clear Sealer ist in Gebindegrößen von 1 Liter und 4 Litern erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER

ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australia
Phone: (02) 9698-5322
Toll free: 1800 656 664
Fax: (02) 9699-5322
E-mail: enquiries@porters.com.au
Web: www.porterspains.com